

조립 설명서



1. 슬라이드 레일을 길게 펼쳐 주세요



2. 펼쳐진 슬라이드 레일의 검은색 스위치를 눌러서 메인 레일과 서브 레일을 분해해주세요(14번에서 메인레일과 서브레일을 재결합해야하니 분해 전 형태를 기억해두시면 좋습니다)



3. 짧은 나사를 사용하여 분해된 슬라이드 레일, 즉 메인 레일을 측면지지대의 해당 구멍에 설치합니다



4. 측면지지대 2개를 준비해 줍니다



5. 후면지지대를 준비해 줍니다



6. 긴 나사를 사용하여 후면지지대를 측면지지대와 연결합니다



7. 후면지지대와 측면지지대가 결합 되었습니다



8. 상단선반을 준비해 줍니다



9. 긴나사를 사용하여 상단선반을 측면지지대의 원하는 높이의 구멍에 연결하고 육각렌치로 조여 줍니다



10. 짧은 나사를 사용하여 서브레일을 하단 선반에 결합해 줍니다



11. 하단 선반 지지대를 하단 선반에 결합해 줍니다



12. 하단 선반을 준비합니다



13. 측면 지지대에 결합되어 있는 메인 레일을 바깥쪽으로 당겨줍니다



14. 메인 레일의 홈에 맞게 서브레일을 결합해 줍니다



15. 후크걸이를 측면 지지대에 걸어서 사용할 수 있습니다



16. 후크걸이 장착된 모습



17. 상단 선반의 높이는 조절이 가능합니다



18. 조립 완료